



## SAKRET. KDE SA STAVIA A RENOVIJE.



### Keď si domáci majster - SAKRET je Tvoj partner

SAKRET Vám ponúka všetky stavebné materiály, ktoré potrebujete ku skrášleniu, renovácii a prestavbe. Hotové, zamiešané v baleniach, ktoré môžete jednoducho vziať so sebou. S návodom na použitie na zadnej strane obalu. Doma jednoducho pridáte vodu a hotovo! SAKRET je dlhoročným Vaším partnerom v oblasti "Urob si sám" a vie čo potrebujete v dome, na dvore a záhrade. V profi kvalite si môžete zhotoviť všetko sami. Ešte otázky? Pracovníci SAKRETu Vám radi odpovedia.

**SAKRET Slovakia k.s.**  
Areál PD  
916 37 Kálnica  
tel. 0834 / 779 80 80,  
779 80 81  
fax 0834 / 779 80 82  
www.sakret.sk



**SAKRET - Zentrale**  
Otto-von-Guericke-Ring 3  
65205 Wiesbaden-Nordenstadt  
www.sakret.de



## Robte Vaše veci dokonale.



Betónovanie, murovanie a opravovanie Vám ide so SAKRETom tak ľahko a máte pocit, že všetko pred tým ste si robil sám. Pretože SAKRET má všetko čo potrebujete pre dom, dvor, záhradu. Od malých úloh k veľkým platí so SAKRETom: Jednoducho pridať vodu a hotovo.

Zvlášť pri renováciách sa ukážu prednosti SAKRETu. Pretože, keď pracujete na určitom mieste, okolie zostáva vďaka SAKRETu čisté. Zvyšky mált, chybné zarobené malty a upratovanie

okolía na to zabudnite. Šetríte nielen prácu, ale aj peniaze.

Počítajte vždy so SAKRETom: Vysoká kvalita, plus jednoduchá praconosť, plus dobrá cena - vydá perfektný výsledok.

výrobok	plocha/spotreba	požadované množstvo
---------	-----------------	---------------------

### Výrobky pre renováciu.

Flexibilná fasádna stierka FSP	_____ m <sup>2</sup> x 1,56 kg/m <sup>2</sup> a 1mm hrúbky	
	x _____ mm hrúbky	_____ kg
lepenie	_____ m <sup>2</sup> x 4 kg/m <sup>2</sup> steny	_____ kg
Farba na silikátovej báze vnútorná SIF	_____ m <sup>2</sup> x 1,8 l steny	_____ l
Farba na silikátovej báze vnútorná SFF	_____ m <sup>2</sup> x 0,2 l steny	_____ l

### Výrobky pre opravy a renovácie.

SAKRET		
Opravnacia malta RM		_____ kg
SAKRET		
Betónová stierka BWB	_____ m <sup>2</sup> x 1,9 kg/m <sup>2</sup> a mm	
	x _____ mm hrúbky	_____ kg
SAKRET viacúčelová stierka rýchla SRM	_____ m <sup>2</sup> x 1,7 kg/m <sup>2</sup> a mm	
	x _____ mm hrúbky	_____ kg
SAKRET		
Sádra Gips		_____ kg

výrobok	plocha/spotreba	požadované množstvo
---------	-----------------	---------------------

## Výrobky pre murovanie a betónovanie

SAKRET ometacia  
a murovacia malta PM  
Hrúbka muriva \_\_\_\_\_ cm  
Formát tehly \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> x \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup> = \_\_\_\_\_ kg

SAKRET  
cementová malta ZM  
Hrúbka muriva \_\_\_\_\_ cm  
Formát tehly \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> x \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup> = \_\_\_\_\_ kg

SAKRET  
Betón/Poter BE  
\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> x 20 kg/m<sup>2</sup> a cm  
x \_\_\_\_\_ cm hrúbka = \_\_\_\_\_ kg

SAKRET  
Malta pre strešnú krytinu DM  
\_\_\_\_\_ kg

SAKRET  
Lícová malta VK, VZ  
Hrúbka muriva \_\_\_\_\_ cm  
Formát tehly \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> x \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup> = \_\_\_\_\_ kg

SAKRET  
Škárovacia malta FM  
\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> x 4 kg/m<sup>2</sup> muriva = \_\_\_\_\_ kg

SAKRET  
Lepidlo na pórobetón GMS/KMS  
- pórobetónové tvárnice: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> x 3,3 kg/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ kg  
(24 cm hrúbka muriva a 2 mm hrúbka malty)  
- pálené a vápenopieskové tehly \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> x 2,5 kg/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ kg  
(24 cm hrúbka muriva a 2 mm hrúbka malty)

SAKRET  
Utesňovacia hmota DS  
\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> x 1,5 kg/m<sup>2</sup> a mm  
x \_\_\_\_\_ mm hrúbky = \_\_\_\_\_ kg

SAKRET  
Murovacia malta HM  
Hrúbka muriva \_\_\_\_\_ cm  
Formát tehly \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> x \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup> = \_\_\_\_\_ kg



## 1. Výrobky 4-10

<b>1.1. Murovanie, betónovanie</b>	<b>4-8</b>
- Murovacia a ometacia malta PM	4
- Cementová malta ZM	4
- Betón / Poter BE	5
- Malta na strešnú krytinu DM	5
- Lícová malta VK, VZ	6
- Škárovacia malta FM	6
- Lepidlo na pórobetón - GMS/KMS	7
- Utesňovacia hmota DS	7
- Murovacia malta HM	8

<b>1.2. Renovácia</b>	<b>8-9</b>
- Flexibilná fasádna stierka FSP	8
- Farba na silikátovej báze vnútorná SIF	9
- Fasádna farba na silikátovej báze SFF	9

<b>1.3. Opravy</b>	<b>10-11</b>
- Malta na opravy RM	10
- Viacúčelová stierka SRM	10
- Betónová stierka BWB	11
- Sádra Gips	11

## 2. Pracovný návod 12 - 15

## 3. Nákupný lístok 18 - 19

## Murovacia a omietacia malta PM



- vápennocementová malta, na murovanie a omietanie vonkajších a vnútorných priestorov

- Balenie: 10, 20, 30, 40 kg pap.vrece

- Spotreba pri murovaní:

hrúbka muriva	murivo	spotreba
11,5 cm	pálená NF	cca 30 kg/m <sup>2</sup>
24 cm		cca 43 kg/m <sup>2</sup>
30 cm		cca 55 kg/m <sup>2</sup>
36,5 cm		cca 62 kg/m <sup>2</sup>

- Spotreba pri omietaní: cca 15 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke 1 cm

ľahko spracovateľná odolná voči poveternostným vplyvom, aktívne dýcha

## Cementová malta ZM



Na murovanie pivničného muriva, na omietanie spevneného muriva sklotextílnou mriežkou alebo ocelovou výstužou, pre silne namáhané murivo, pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Na omietanie soklov.

- Balenie: 10, 20, 30, 40 kg-ové pap.vrece

- Spotreba pri murovaní:

hrúbka muriva	murivo	spotreba
11,5 cm		cca 32 kg/m <sup>2</sup>
24 cm		cca 46 kg/m <sup>2</sup>
30 cm		cca 48 kg/m <sup>2</sup>
36,5 cm		cca 64 kg/m <sup>2</sup>

-Spotreba pri omietaní:  
cca 16 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke 1 cm

ľahko spracovateľná, hydrofóbná, odolná voči poveternostným vplyvom, aktívne dýcha

## Betón / Poter BE



Viacúčelové možnosti použitia. Niekoľko príkladov: Pri betónovaní alebo opravách betónu. Plávajúci poter na tepelnoizolačné podlahy. Na výplň štrbín betónových základov a stropných hranolov. Na vyvýšené krajnice, rímsy a rámy. Na záhradné jazierka, napájadlá, fontány. Na liate stĺpy, tvárnice k oplateniu, tvárnice na chodníky .

- Balenie: 10, 25, 30, 40 kg-ové pap.vrece
- Spotreba: cca 20 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke vrstvy 1 cm

pre vonkajšie a vnútorné priestory, hydrofóbný, odolný voči poveternostným vplyvom, ľahko spracovateľný

## Malta pre strešnú krytinu DM



Pre upevnenie hrebeňových, vrchných a okrajových škridiel. Pre škridly z pálenej keramiky a z betónu.

- Balenie: 10 kg, 25 kg - ové pap. vrece
- Možnosť objednania si farby: šedá (10 kg, 25 kg), hnedá (10 kg), čierna (10 kg) a červená ( 10 kg)
- Spotreba materiálu: 10 kg pre upevnenie cca 5 ks hrebeňáčov

ľahko spracovateľná, odolná voči poveternostným vplyvom, hydrofóbná, aktívne dýcha

## Lícová malta VK, VZ



Pre slabo nasiakavé (do 5% nasiakavosti VZ) a silno nasiakavé (nad 5% nasiakavosti VK) k murovaniu s podrezanými škárami všetkých druhov - pohľadové a lícové murivo.

Pri vyplnení škár do hladka, odpadá dodatočné vyplňanie škár - úspora škárovacej hmoty.

- Balenie: 30 kg - ové pap. vrece
- Spotreba materiálu pri murovaní:

hrúbka muriva	murivo	spotreba
14,5 cm	plná pálená tehla (6,5x14,5x29)	38kg/m <sup>2</sup>
11,5 cm	vápennopiesková klinker tehla	35kg/m <sup>2</sup>
(24x11,5x7,1)		

pre vonkajšie a vnútorné priestory, ručné spracovanie, rovnaké škáry, zrnitosť 0-3mm

## Škárovacia malta FM



Pre dodatočné škárovanie pohľadového muriva, štiepaných remienkových dosiek, fasádnych remienkov, betónových tvárnic, sklobetónových tvárnic.

- Balenie: 10 kg, 25 kg - ové pap. vrece
- Možnosť objednania si farby: šedá (10 kg, 25 kg), biela (10 kg) a antracit (10 kg)
- Spotreba materiálu: cca 4 kg/m<sup>2</sup> plochy (v závislosti od hrúbky a hĺbky škáry)

vodoodpudivá, odolná voči poveternostným podmienkam, aktívne dýcha, pre vonkajšie a vnútorné priestory

## Zhotovenie základov



Betónujete s betónovým poterom napr. základ pod kotol ústredného kúrenia, alebo práčky. Debnenie pevne ukotvíť do želanej výšky (napr. 10 cm) na podklad. Návazne podklad predvhlčiť a potom nasypať zvlhčený poter do výšky debnenia, zhutniť, utesniť a stiahnuť. Po vytvrdnutí (cca 3 dni) sa môžu práčka, kotol, vykurovacie telesá postaviť. Hotovo!

## Zabudovanie el. krabíc



SAKRET stavebná a hobby sádra je ideálnym pomocníkom pre všetky malé práce.

Je vhodná napr.k uzavretiu dier po hmoždinkách, trhlín k fixovaniu prípadne položeniu el.vedenia, alebo zabudovaniu el.krabíc. Miesto, kde bude použitá sádra vopred navlhčiť.

## Lepenie hrebenáčov



Múdry muž skôr ako príde prvá jesenná búrka a zhodí škridle, preskúma na svojej streche tesnosť namáhaných miest.

So SAKRET maltou pre strešnú krytinu môžete malé poškodenia bez problémov odstrániť a vylepšiť.

## Lepidlo na pórobetón GMS/KMS



Na murovanie pórobetónových tvárnic, pálených pieskových tvárnic a vápennopieskových tehál. Pre vyrovnanie nerovných povrchov do hrúbky 5 mm.

- Balenie: 10, 25 kg-ové pap. verce
- Spotreba materiálu:
- Pórobetónové tvárnice: cca 3,3 kg/m<sup>2</sup> ( pri hrúbke steny 24 cm a 2 mm hrúbke malty)
- Pálené pieskové tvárnice a vápennopieskové tehly: cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> ( pri hrúbke muriva 24 cm a hrúbke malty 2 mm)

silne lepiaca schopnosť, pre vonkajšie a vnútorné použitie

## Uteňovacia hmota DS



Na utesnenie vlhkých priestorov každého druhu, garáží, terás, základov a v sanáciách starých budov. Utesnenie povrchov proti vlhkosti, vode, priesakom, alebo netlakovej povrchovej vode na betón, cementové potery, alebo vápennocementové omietky a po príprave podkladu so SAKRET UG-základný náter, tiež na presné tvárnice a anhydrid alebo magnéziové potery.

- Balenie: 10, 25 kg-ové pap. verce
- Spotreba materiálu: cca 1,5kg/m<sup>2</sup> a mm hrúbky

vonkajšie a vnútorné použitie na stenu a podlahu, neprepúšťa vodu, dobrá prílnavosť

## Murovacia malta HM



Vhodná pre akékoľvek murivo. Pre vysoko-namáhané murivo v oblasti pivníc, soklov používať SAKRET cementovú maltu.

- Balenie: 30, 40 kg - papierové vrece
- Spotreba materiálu:

hrúbka muriva	murivo	spotreba
11,5 cm	pálená NF	cca 30 kg/m <sup>2</sup>
24 cm		cca 43 kg/m <sup>2</sup>
30 cm		cca 55 kg/m <sup>2</sup>
36,5 cm		cca 62 kg/m <sup>2</sup>

pre vnútorné aj vonkajšie priestory, zrnitosť 0-3mm

## Flexibilná fasádna stierková hmota FSP



Renovačná stierka na nosné minerálne, alebo minerálnoživičné staré fasádne omietky, ako aj na pevne prilhavé disperzie a silikátové farebné nátery.

- Balenie: 25kg -ové papierové vrece
- Spotreba materiálu:  
cca 6,25kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke 4mm,  
na lepenie 4kg/m<sup>2</sup>

vo vnútri i vonku, ručná i strojová, zrnitosť 0-1mm, lepiaca a armovacia stierka

## Opravy



Čistá práca: malé opravy urobíte so SAKRETom bez znečistenia. A závada zostáva navždy opravená.

## Omietanie



Pri omietaní upevnite najskôr 2 hliníkové lišty na stenu o hrúbke rovnajúcej sa hrúbke omietky. Plochu medzi lištami, vyplňte omietkou, stiahnete vodiacou latou rovnomerne a zahladíte do hladka.



## Murovanie



Vy samozrejme viete, že pri murovaní nesmie nikdy stáť škára na škáre. Je potrebné dbať na väzbové prekrytie stavebných dielcov. Výnimkou je väzba sklobetónových tvárnic. Po vymurovaní omietajte rovnakou maltou - šetríte čas a peniaze !

## Kladienie poteru



Pred pokládkou vyčistíme podklad od drobných častí, navlhčíme. Potom stiahneme zamiešaný poter v pozdĺžnom smere rovnou drevenou latou, alebo hliníkovou lištou nahrubo a vyhladíme hladiacou lyžicou.

## Farba na vnútorné steny na silikátovej báze SIF



Vnútrotná farba s veľmi dobrými krycími vlastnosťami na minerálne podklady.

- Balenie: 15l vedro
- Spotreba: 0,18l/m<sup>2</sup>

priepustnosť vodných pár, veľmi dobré krycie vlastnosti, bez zápachu

## Fasádna farba na silikátovej báze SFF



Slúži k náterom minerálnych omietok. Nevytvára výkvetu na prírodnom kameni a vápenno-pieskových blokoch. Slúži ako renovačný náter. Široký výber farieb viac ako 100.

- Balenie: 15l, 10l - vedro
- Spotreba: 0,2l/m<sup>2</sup>

vodoodpuďujúca, vysoká schopnosť difúzie vodných pár, striekateľná (Airless systém)

## Opravovacia malta RM



Pre opravy všetkých povrchov, pri betónoch a omietkach pre vonkajšie a vnútorné použitie. Použitelná vo vlhkých priestoroch a na sokle.

- Balenie: 10 kg, 25 kg -ové vrece
- Spotreba materiálu:  
z 10 kg -ov suchej zmesi 6,5 litrov čerstvej malty  
z 25 kg -ov suchej zmesi 16 litrov čerstvej malty

vodotesná, dobrá pevnosť (väzba), oteruvzdorná

## Viacúčelová stierka, rýchla SRM



Univerzálna rýchloväzbová stierka pre opravy, renovácie, montáže. Gletovateľná, egalizovateľná s nivelizačnými schopnosťami vo vonkajších a vnútorných priestoroch. Ideálna pre opravy schodov. Zafaržiteľná po 4 hodinách.

- Balenie: 10 kg, 25 kg -ové pap. vrece
- Spotreba materiálu: cca 1,7 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke 1 mm

použitelná na steny, podlahy a stropy, rýchlo sa viaže, bez vnútorného prnutia pri 3 - 30 mm hrúbke

## Betónová stierka BWB



Pre gletovanie, pre povrchové úpravy pre nivelizáciu stien, stropov a podláh pre vonkajšie a vnútorné použitie.

- Balenie: 5 kg, 25 kg-ové pap.vreco
- Spotreba materiálu: cca 1,9 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke 1 mm

vodotesná ,mrazuvzdorná, vhodná na podlahové vykurovanie

## Sádra Gips



Ideálny pomocník pre všetky práce, vylepšenia vo vnútorných priestoroch napr.:

opravy omietok, upevnenia inštalácií, štukatérske práce, k uzavretiu dier po hmoždinkách, klincoch, vyplneniu trhlín a dier, k modelovaniu

- Balenie:  
1kg, 5kg vrecko 10kg-papierové vreco

čas spracovania 10 minút