



SAKRET. KDE DOBRÁ OMIETKA NIE JE DRAHÁ.

Keď si domáci majster - SAKRET je Tvoj partner

SAKRET Vám ponúka všetky stavebné materiály, ktoré potrebujete ku skrášleniu, renovácii a prestavbe. Hotové, zamiešané v baleniach, ktoré môžete jednoducho vziať so sebou. S návodom na použitie na zadnej strane obalu. Doma jednoducho pridáte vodu a hotovo! SAKRET je dlhoročným Vaším partnerom v oblasti "Urob si sám" a vie čo potrebujete v dome, na dvore a záhrade. V profi kvalite si môžete zhotoviť všetko sami. Ešte otázky? Pracovníci SAKRETu Vám radi odpovedia.



SAKRET Slovakia k.s.
Areál PD
916 37 Kálnica
tel. 0834 / 779 80 80 ,
779 80 81
fax 0834 / 779 80 82
www.sakret.sk



SAKRET - Zentrale
Otto-von-Guericke-Ring 3
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
www.sakret.de



OMIETAŤ AKO PROFÍK.

**minerálne,
vhodné k okoliu,
dekoratívne**



So SAKRETom vydatené dekoratívne omietky namiešate aj ručne. Vonku alebo vo vnútri, jemnú alebo drsnú. SAKRET má pre každú stenu vhodný recept na minerálnej bázi.

To znamená: omietate vhodne k životnému prostrediu, zdravo a so systémom. Pritom zostáva omietanie vždy čistou záležitosťou. Potrebujete len SAKRET, vodu, miešaciu vaňu a pracovný nástroj. Nič iné.

Zvyšky omietok, nesprávne zamiešané omietky, špinavé stavby a okolité priestory nato ihneď zabudnite. SAKRET nešetrí len prácu, ale aj náklady. Počítajte so SAKRETom, vždy k Vášmu prospechu: vysoká kvalita plus jednoduché spracovanie, plus výhodná cena - dávajú najkrajšie steny a fasády.

výrobok	plocha/spotreba	požadované množstvo
---------	-----------------	---------------------

Min. šľachtené omietky.

SAKRET Mníchovská drsná / RP hladená 2 mm	_____ m ² x 3,2 kg/m ²	_____ kg
SAKRET Mníchovská drsná RP hladená 3 mm	_____ m ² x 5 kg/m ²	_____ kg
SAKRET valčeková Rollputz	_____ m ² x 1,3 kg/m ² a mm x _____ mm hrúbky omietky =	_____ kg
SAKRET SCP hladená omietka	_____ m ² x 4 kg/m ²	_____ kg

Štukové omietky.

SAKRET Vápenná štuková omietka FS	_____ m ² x 1,15kg/m ² a 1mm x _____ mm hrúbky omietky =	_____ kg _____ kg
SAKRET Vápenocementová štuková omietka KZS	_____ m ² x 1,35 kg/m ² a 1mm x _____ mm hrúbky omietky =	_____ kg _____ kg

výrobok	plocha/spotreba	požadované množstvo
---------	-----------------	---------------------

Výrobky na prípravu podkladu.

SAKRET		
UG univerz.priprava podkl.	_____ m ² x 200 ml/m ²	_____ ml
SAKRET GRW zákl. omietok	_____ m ² x 160 ml/m ²	_____ ml

Výrobky na omietanie

SAKRET		
PM omietková a murovacia malta	_____ m ² x 15 kg/m ² a cm	
	x _____ cm hrúbka om. =	_____ kg

SAKRET ZM cem.malta	_____ m ² / x 16 kg/m ² a cm	
	x _____ cm hrúbka om. =	_____ kg

SAKRET váp.cemen.	_____ m ² x 12,5 kg/m ² a cm	
strojová omietka MAP	x _____ cm hrúbka om. =	_____ kg
SAKRET vápennosádrová	_____ m ² x 11,5 kg/m ² a cm	
strojová omietka MIP	x _____ cm hrúbka omietky =	_____ kg

Prilnavé omietky

SAKRET vonk.priľnavá omietka	_____ m ² x 1,3 kg/m ² a mm	
HFM	x _____ mm hrúbka nanášania =	_____ kg

SAKRET vnút. priľnavá omietka	_____ m ² x 1,0 kg/m ² a mm	
HDM	x _____ mm hrúbka nanášania =	_____ kg

Sanačný omietkový systém

SAKRET		
Sanačný postrek SAS	_____ m ² x 5,5 kg/m ²	
	ako sieťovito nanášaný špric	_____ kg
	_____ m ² x 23,5 kg/m ² pri 15 mm	
	hrúbky nanášania ako soklová om.	_____ kg
SAKRET sanačná omietka SAP	_____ m ² x 18 kg/m ² pri 20 mm	
	hrúbka nanášania	_____ kg

1. Výrobky 4-10

1.1.Výrobky ku príprave	4
- UG univerzálna príprava podkladu	4
- GRW základ omietky	4
1.2.Strojové omietky	5
- MAP vonkajšia vápenocement.omietka	5
- MIP vnútorná vápennosádrová omietka	5
1.3.Sanačný systém	6
- SAS Sanačný postrek	6
- SAP Sanačná omietka	6
1.4.Prilnavé omietky	7
-HFM jednovrstv.priľnavá omietka vonkajšia	7
- HDM jednovrstv.priľnavá omietka vnútorná	7
1.5.Výrobky na omietanie	8
- PM omietková a murovacia malta	8
- ZM cementová malta	8
1.6.SAKRET min. šľachtené omietky	9
- Mnichovská drsná RP 2 hladená 2 mm	9
- Mnichovská drsná RP 3 hladená 2 mm	9
- SCP 3 zatieraná 3 mm	10
- Rollputz - valčeková omietka	10
1.7. Štukové omietky	11
- FS vápenná štuková omietka	11
- KZS vápenocementová štuk. omietka	11



2. Pracovný návod 12-15

3. Prehľadná tabuľka omietok 16 -17

4. Nákupný lístok 18 -19

UG Univerzálna príprava podkladu



Vodnatý disperzný - základný náter na regulovanie nasiakavosti minerálnych podkladov ako anhydrit poter, sádrová omietka, sádrokartón a sádrovláknité dosky, drevotrieskové a lepené drevené dosky, platne z tvrdenej peny, pórobetónu vo vnútorných priestoroch a všeobecne doporučený pre vonkajšie priestory a pod omietky.

- Balenie: 1l fľaša , 5l kanister
- Spotreba: 100-300 ml / m²

nehorľavý, bez zápachu, hotový k použitiu účinný do hĺbky

GRW Základ omietky



Špeciálny základný náter pod minerálne omietky ako SAKRET mníchovská drsná, SAKRET hladená, SAKRET valčeková a SAKRET zatieraná do vnútorných i vonkajších priestorov, na betón, omietky, pórobetón , sádku, sádrokartón a na staré minerálne alebo disperzné nátery, s tým, že farba podkladu sa nestane prievitnou a uplatní sa v plnej kráse farba šľachtenej omietky. Reguluje nasiakavosť podkladu a vytvára na hladkom podklade drsnú a hmatateľnú štruktúru

- Balenie: 0,75 l-fľaša , 5 l kanister, 15 l vedro

-Spotreba: 130 -200 ml / m²

nehorľavý, bez zápachu, hotový k použitiu, chrániaci životné prostredie , bielopigmentovaný

Vrchná omietka	MIP vnútorná	10-15	11,5-17	pod tapety, nátery ako aj príprava podkladu, pre dekoratívne omietky a obkladačky.
7 strojová vnútorná omietka	strojová omietka			Vhodná pre obyme vlhkejšie priestory, zvlášť ako podklad pod obklady.
Vrchná omietka	MAP strojová	10-15	12,5-19	
8 strojová vonkajšia omietka	vonkajšia omietka			Vodozabraňujúci systém, podklad pod nátery.
Vrchná omietka	MAP strojová	10	12,5	
alternatíva	vonkajšia omietka			
Spodná omietka	MAP strojová	15-20	19-25	Vodoodpudivý systém k dekoratívnemu stvrneniu fasád.
Vrchná omietka	SAKRET šľachtené**	2-3		
9 sanačná omietka	minerál.omietky			
Sieťovito nanášaný šprie	SAS sanačný postrek	min.20	5,5kg ako sieť. nanášaný šprie, 23,5kg ako sokl.omietka	Sanačný omietkový systém na rekonštrukciu omietok od vlhkeho alebo zosoleného muriva.
Spodná	SAS sanačná omiet.		18kg/m ²	

***Zvlášne oblasti použitia:** vonkajšie pivnice, vnútorné pivničné steny; ZM cementová malta (+ AA, Ae, DS tesnenie proti vode) - priestory nádrží; ZM cem.malta (+ náter) alebo sanačný postrek SAS (+ min.šľachtená omietka alebo náter) - oblasť soklov: ZM cem.malta

****SAKRET minerálne šľachtené omietky:** SAKRET RP hladená/mníchovská drsná, SAKRET valčeková RollPutz, SAKRET SCP zatieraná

Omietkový systém	Výrobok	Nanášacia hrúbka (mm) ca	Spotreba materiálu na m ² ca.kg	Oblasť použitia*
1 ručná vnútorná	PM omietská a murovací malta HFM vonkajšia príľnavá omiетка	13	20	Pre normálne obytné priestory, podklad pod tapety a nátery po úplnom vysušení (ca 28 dní), a vždy, potom keď sa požaduje vyššia pevnosť napr. chodby, schodišťa, hobby priestory, ťažké tapety atď.
2 ručná vnútorná	- PM omietská a mur.malta	15	23	Pre malé opravné práce, vhodné pre vlhké priestory a ako podklad pod obklady.
3 ručná vnútorná	- HDM vnútorná príľnavá omiетка	5-15	5-15	Jednovrstvová príľnavá omiетка pre normálne obytné priestory stropy, steny, vhodné pre hrubé nanosy omietok a sanit.miest s prehľadnami do 15cm ako podklad pre tapety a nátery po úplnom vysušení cca 28 dní.
4 ručná vonkajšia	SPric ZM cement.malta PM omiет. a mur.malta	5-7 15-20	8-11 23-31	Vodoodpudivá vonk.omietka, vytvára bez trhlín.
5 ručná vonkajšia	PM omiет. a mur.malta SAKRET-Štachtené**	2-3 10	15,5	Vodozabraňujúci systém, ako podklad pre nátery.
6 strojová vonkajšia	- PM omiетка a mur.malta	10	15,5	Jednovrstvá vnútorná omiетка pre steny a stropy, pre normálne bytové priestory včítane domácich kuchýň a kúpeľní, vhodná ako podklad

Strojová-vonkajšia omiетка MAP (Vápenno cementová strojová omiетка)



Jednovrstvová spodná omiетка vo vnútorných a vonkajších priestoroch, pre minerálne alebo organicky viazané vrchné omietky, ako dvojevrstvová omiетка (spodná / vrchná omiетка) pre minerálne nátery , podklady a iné. Vo vnútorných priestoroch ako jednovrstvová omiетка pod nátery, tapety a obklady.

- Balenie: 30 kg papierové vrecia
- Spotreba: cca 12,5 kg /m² a cm nanášacej hrúbky
- vlastnosti - ručne a strojne spracovateľná
- skupina mált PII

pre vonkajšie a vnútorné priestory, pre steny a stropy, odolná voči počasiu, vláčna, aktívne dýcha

Strojová vnútorná omiетка MIP (Vápennosádrová omiетка)



Vnútorná omiетка pre jednovrstvové omietky stropov a stien v priestoroch s normálnou vlhkosťou vzduchu, tiež v domácich kúpeľniach a kuchyniach.

- Balenie: 30 kg -pap.vrecia
- Spotreba: cca 11,5 kg / m² a 1 cm nanášacej hrúbky
- Vlastnosti: - nehorľavá
- bez trhlín
- skupina mált PIVc

vnútorná, vláčna, aktívne dýcha

Sanačný postrek SAS



Ako sanačný postrek (spojovací mostík) nanášaný sieťovito na murivo každého druhu pred nanesením SAKRET sanačnej omietky SAP. Vhodná tiež ako soklová omietka spodná pre zmiešané murivo.

- Balenie: 40 kg - papierové vrece
- Spotreby: cca 5,5 kg / m² ako sieťovitý postrek cca 23,5 kg / m² pri 15 m hrúbky nanášania ako soklovej omietky
- Vlastnosti:
 - dobrá príľnavosť
 - nehorľavosť
 - skupina mált PIII

pre vonkajšie a vnútorné priestory, odolná voči mrazu, vláčná, odolná voči počasiu



Sanačná omietka SAP



Na sanáciu omietok od presoleného a vlhkého muriva každého druhu. Vysokým obsahom pórov je omietka schopná absorbovať a uložiť soli a vlhkosť muriva.

- Balenie: 25 kg - papierové vrecia
- Spotreba: cca 18 kg / m² pri 20 mm hrúbky nanášania
- Vlastnosti:
 - veľmi nízka kapilárna vodivosť
 - schopná difúzie vodných pár
 - odolná voči počasiu
 - dobrá príľnavosť
 - skupina mált PII

pre vnútorné a vonkajšie priestory, dobre spracovateľná, odolná voči mrazu, vysoká pórozita

Štrukturovanie omietky

SAKRET minerálne šľachtené omietky sa dajú majstrovsky štrukturovať jednoduchými prostriedkami: lyžica, špongia, špachtľa, štetka alebo iné jednoduché nástroje, alebo iné formy, ktoré sú veľmi dobré ako stvárňovacie prostriedky.

Podľa toho, ako plasticky má vzorovanie vyniknúť, nanášajte omietku z doľa nahor hrubšie alebo tenšie a natrite do hladka. Potom ťahajte hladiacou lyžicou polkruh a naopak a dostanete atraktívny dizajn mušle. Takisto strapcom alebo lamelovým valcom môžete stenu dekoratívne štrukturovať. A ešte jeden tip na záver: voľnosť stvárnenia nekončí pri nástrojoch na omietanie. Pozrite na poháre, fľaše alebo iné ručne a dobre formované predmety v domácnosti!



Vonkajšia príľnavá omietka HFM

Jemná omietka na výrobu jednovrstvových vnútorných a vonkajších príľnavých omietok na steny a stropové plochy z masívneho a ľahkého betónu, pemzobetónu, párobetónu, muríva, balkónov na fasádach a vo vlhkých priestoroch ako aj spodná omietka pre SAKRET šľachtené omietky ako SAKRET mníchovská drsná, SAKRET zatieraná, SAKRET hladená a SAKRET valčeková, alebo pre keramické obklady a farebné nátery.

- Balenie: 25 kg, 30 kg papierové vrecia
- Spotreba: cca 1,3 kg / m² a mm nanášanej hrúbky

pre vlhké priestory, odolná voči počasiu, aktívne dýcha, na steny a stropy, vápennocementová omietka



Vnútorňá príľnavá omietka HDM

Jemná omietka, ktorá prepúšťa vodné pary, slúži k výrobe jednovrstvových vnútorných omietok v priestoroch s normálnou vlhkosťou vzduchu k zaisteniu zdravej obytnej klímy. Vhodná pre steny, stropné plochy z masívneho, ľahkého betónu, pemzobetónu a muríva, ako aj v spojení so SAKRET univerzálna príprava podkladu UG tiež na sádkokartón a polystyrén. platne.

- Balenie: 25 kg, 30 kg papierové vrecia
- Spotreba: cca 1 kg / m² a mm nanášanej hrúbky

odolná voči stárnutiu, na stenu a strop, vápennosádrová omietka



Omietacia a murovacia malta PM.



Na výrobu spodných a vrchných omietok ako vonkajšia omietka, vonkajšia stropová omietka, vnútorná omietka na steny ako aj vnútorná na stropy, tiež vo vlhkých priestoroch ako spodná omietka pre SAKRET tesnenie proti vlhkosti AA, Ae, DS.

- Balenie: 10 kg, 25 kg, 30 kg, 40 kg pap.vrecia
- Spotreba: cca 15 kg / m² a cm hrúbky omietky

ľahko spracovateľná, odolná voči počasiu, aktívne dýcha, omietková malta skupiny mált PM

Nanášanie základu omietky



Pred nanášaním bielych minerálne šľachtených omietok na šedý podklad omietky vopred natrieť SAKRET základ omietky GRW (bielo pigmentovaný).
Doba pred nanášaním min. šľachtenej omietky: 1 deň.

Cementová malta ZM



Na výrobu spodných a vrchných omietok vo vnútorných a vonkajších priestoroch ako vonkajšia omietka pivníc, vonkajšia soklová, vonkajšia stropná, vnútorná na stenu a stropy pre vlhké priestory ako aj spodná omietka pre SAKRET tesnenie proti vlhkosti AA, Ae, DS.

- Balenie: 10 kg, 25 kg, 30 kg, 40 kg pap. vrecia
- Spotreba: cca 16 kg / m² a cm hrúbky omietky

prekážka voči vode, ľahko spracovateľná, odolná voči počasiu, aktívne dýcha, omietková malta skupiny PIII

Nanášanie minerálne šľachtenej omietky



SAKRET min. šľachtené omietky zamiešame studenou tečúcou vodou homogénne, bez hrudiek a po čase zrenia ešte raz dôkladne premiešame. Jednotlivé spolusúvisiace plochy omietok nanášame v jednom ťahu.

Príprava podkladu



príprava podkladu - základný náter UG, predovšetkým pri veľmi nasiakavých podkladoch

Príprava podkladu - základný náter dosiahne lepšie spojenie medzi podkladom a povrchom, a súčasne reguluje nasiakavosť podkladu. Nanesieme rovnomerne valčekom alebo štetkou a necháme vyschnúť, predtým ako nanesieme omietku. Doporučujeme prípravu podkladu so SAKRET univerzálna

Spodná omietka



Nanášanie SAKRET spodnej omietky vykonávame omietačkou, alebo nahadzovaním ručne. Spodná omietka musí byť vyhladená pred nanesením SAKRET minerálnej omietky. Spodnú omietku musíme nechať postáť cca 5 dní hlavne pri horúcom počasi a vetre s vodou. Čas vytvrdnutia spodnej omietky činí cca 1 deň / mm hrúbky vrstvy.

Mníchovská drsná hladená omietka RP(2 a 3 mm)



Minerálne šľachtená omietka pre rustikálne stvárnenie plôch a stropov vo vnútorných a vonkajších priestoroch, veľkosť zrna 2 a 3mm, farba: biela

- Balenie:
 - pri 2 mm veľkosti zrna -25 kg papierové vreče
 - pri 3 mm veľkosti zrna - 25 kg papierové vreče

20 kg vedro

- Spotreba:
 - pri 2 mm veľkosti zrna cca 3,2 kg / m²
 - pri 3 mm veľkosti zrna cca 5,0 kg / m²

na stenu a strop, aktívne dýcha , dobrá priľnavosť k podkladu, minerálna



Zatieraná omietka 3 mm SCP



Biela, minerálne šľachtená omietka so zatieranou štruktúrou, alebo ako voľne štrukturovaná omietka podľa spracovania povrchu .

Pre vonkajšie a na všetky vodoodpudivé spodné omietky, pre vnútorné na všetky spodné omietky ako sádrokartón , sádrovláknité dosky a iné.

Zrnitosť 3 mm, Farba: biela.

- Balenie: 25 kg pap. vrecia
- Spotreba: cca 4 kg / m²

pre vonkajšie a vnútorné priestory, odolná voči mrazu, mnohotvárne štrukturovaná, minerálna

Valčeková omietka - Rollputz



Dekoratívna min. šľachtená omietka s mnohostrannou možnosťou stvárnenia povrchu pre vnútorné a vonkajšie priestory. Farba: biela.

- Balenie: 20 kg vedro
- Spotreba: cca 1,3 kg / m² a mm hrúbky nanášania

na stenu a strop, aktívne dýcha , dobrá priľnavosť k podkladu, minerálna

Vápenná štuková omietka FS



Jemná vápenná omietka, štuková so zrnitosťou 0-0,5 mm. Použiteľná na všetky jadrové omietky vo vnútorných priestoroch. Nanášanie náterov a tapetovanie možno vykonávať až po úplnom stvrdnutí omietky t.j. 28 dní. Hrúbka omietky sa riadi podľa jadrovej omietky, nemala by však prekročiť 2mm.

- Balenie: 30kg papierové vrecia
- Spotreba: cca 2,3kg/m² a 2mm hrúbky

pre ručné spracovanie, vnútorné priestory, jemná omietka

Vápennocementová štuková omietka KZS



Jemná vápennocementová omietka so zrnitosťou 0-0,5 mm. Použiteľná na jadrové vápennocementové, cementové omietky. Vrchná štuková omietka stropov a stien pre vnútorné a vonkajšie priestory. Hrúbka omietky by nemala prekročiť 2mm.

- Balenie: 30 kg, 40kg papier.vrecia
- Spotreba: cca 2,7kg/m² a 2mm hrúbky

pre ručné spracovanie, jemná omietka, vonkajšie a vnútorné priestory