

Vyhlásenie zhody

č. 04/2009

Podpísaný zástupca výrobcu **PORFIX - pórobetón, a.s.,**
4.apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostofany,
Slovenská republika,
výrobne v Zemianskych Kostofanoch

týmto vyhlasuje, že výrobok: **STROPNÝ SYSTÉM PORFIX**

Komponenty:

- **železobetónový stropný nosník PORFIX**
- **stropná vložka z pórobetónu PORFIX**

Typy:

- **železobetónový stropný nosník PORFIX** dĺžka: od 800 do 4000 mm v module po 200mm, šírka: 160 mm, výška betónového prierezu: 50 mm
Tolerancia: dĺžka ± 20 mm, šírka $\pm 2,5$ mm, výška $\begin{matrix} +3 \\ -0 \end{matrix}$ mm
- **železobetónový stropný nosník PORFIX** dĺžka: od 4200 do 7400 mm v module po 200mm, šírka: 160 mm, výška betónového prierezu: 50 mm
Tolerancia: dĺžka ± 25 mm, šírka $\pm 2,5$ mm, výška $\begin{matrix} +3 \\ -0 \end{matrix}$ mm
- **stropná vložka PORIX** dĺžka 495 mm, šírka 250 mm, výška 200 mm
Tolerancia: dĺžka $\pm 2,5$ mm, šírka $\pm 2,0$ mm, výška $\pm 2,0$ mm

určený na zhotovenie stropov pre bytové a občianske stavby. Systém sa môže použiť iba v suchom a neagresívnom prostredí

je v zhode

s TO – 06/0217


Notifikovaný certifikačný orgán **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**,
Studená 3, 826 34 Bratislava.

Certifikát vnútro podnikovej kontroly č. **SK04 – ZSV – 0602.**

Podmienky a doba platnosti certifikátu: ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedeným technickým osvedčením, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútro podnikovej kontroly významne nezmenia.

Overenie vlastností v rámci počiatočných skúšok typu		
	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške
Stropná vložka		
Rozmery – trieda TLMA	dĺžka $\pm 2,5$ mm x šírka $\pm 2,0$ mm x výška $\pm 2,0$ mm	040 - 021320
Únosnosť	Priemer 5,0 kN	040 - 021320
Pevnosť v tlaku - stredná hodnota	3,0 MPa	040 - 021320
Hrubá objemová hmotnosť – stredná hodnota	520 kg/m ³	040 - 021320
Mrazuvzdornosť	nenechať exponované	–
Index hmotnostnej aktivity	$I < 1$, podľa Vyhl. č. 528/2007	č: 15603/2007
Stropný nosník		
Rozmery	dĺžka ± 25 mm, šírka $\pm 2,5$ mm, výška +3, -0 mm	50/013/01/01
Mechanické vlastnosti výstuže		50/014/01/01
Krytie výstuže		50/014/01/01
Stropný systém (fragment stropu)		
Únosnosť	vyhovuje	50/014/01/01
Index hmotnostnej aktivity	$I < 1$, podľa Vyhl. č. 528/2007	12797/2006
Pevnosť zálievkového betónu v tlaku	C30	50/012/01/01
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1	EN 13501-1:2002, Vyhl. č. 158/2004
Skúšky vykonal Technický a skúšobný ústav stavebný, pobočka Zvolen, n. o., Studená 3, 826 34 Bratislava, TZÚS Teplice, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica.		

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostolany


Ing. Peter Hennel
generálny riaditeľ

V Zemianskych Kostolanoch dňa 19.2..2009

PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostolany,
IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R
tel.: + 421 46 5193 330
fax.: + 421 46 5193 510