



## ES - Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca výrobcu **PORFIX - pórobetón, a.s.**,  
4.apríla 384/79, 972 43,  
Zemianske Kostofany, Slovenská republika  
výrobne v Zemianskych Kostofanoch

týmto vyhlasuje, že výrobok

### **Murovacia doplnková tvárnica z autoklávovaného pórobetónu (trieda I.)**

Obchodný názov: U – profily PORFIX P3 - 520

Typy:

#### **Murovacia tvárnica U profil**

dĺžka: 500 mm  $\pm$  2,5 mm, šírka: 375, 300, 250, 200 mm  $\pm$  2,0 mm, výška: 250 mm  $\pm$  2,0 mm


určený ako stratené debnenie na zhotovenie betónových resp. železobetónových  
prekladov a vencov

**je v zhode**

s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS a prílohy ZA EN 771-4: 2003, ak je zabudovaný v  
súlade s usmerneniami výrobcu, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje norma:

**EN 771 – 4**

**PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostofany,**  
IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R  
tel.: + 421 46 5193 330  
fax.: + 421 46 5193 510



Notifikovaný certifikačný orgán **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**,  
**Studená 3, 826 34 Bratislava.**

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. **1301 – CPD – 0087.**

Podmienky a doba platnosti certifikátu: ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedeným technickým osvedčením, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

<b>Overenie vlastností v rámci počiatočných skúšok typu</b>		
	<b>Deklarovaná hodnota alebo trieda</b>	<b>Číslo protokolu o skúške</b>
<b>Rozmery – trieda TLMA</b>	dĺžka $\pm 2,5$ mm x šírka $\pm 2,0$ mm x výška $\pm 2,0$ mm	P20 – 06 – 0033/1
<b>Pevnosť v tlaku – stredná hodnota</b>	3,0 N/mm <sup>2</sup>	P20 – 04 – 0457/1
<b>Rozmerová stálosť</b>	0,355 mm/m	P20 – 04 – 0457/3
<b>Súdržnosť spoja – počiatočná šmyková súdržnosť</b>	0,3 N/mm <sup>2</sup>	P20 – 04 – 0457/2
<b>Nasiakavosť</b>	nenechať exponované	–
<b>Priepustnosť vodných pár – faktor difúzneho odporu <math>\mu</math></b>	5	P20-07-0674
<b>Hrubá objemová hmotnosť – stredná hodnota</b>	520 kg/m <sup>3</sup>	P20 – 04 – 0457/1
<b>Tepelnotechnické vlastnosti – súčiniteľ tepelnej vodivosti</b>	0,124 W/m <sup>2</sup> K	EN 1745: 2002
<b>Mrazuvzdornosť</b>	nenechať exponované	–
<b>Reakcia na oheň</b>	Eurotrieda A1	EN 13501-1:2002, Vyhl. č. 158/2004
<b>Index hmotnostnej aktivity</b>	$I < 1$ , podľa Vyhl. č. 528/2007	č: 15603/2007
<small>Skúšky vykonal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 826 34 Bratislava, Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava akreditované SNAS na skúšanie, Reg. No. 004/S -125. Index – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1 Banská Bystrica</small>		

**Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostolany**

**Ing. Peter Hennel**  
generálny riaditeľ

V Zemianskych Kostolanoch dňa 5. 3. 2008

**PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostolany,**  
IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R  
tel.: + 421 46 5193 330  
fax.: + 421 46 5193 510