

## ES prohlášení o shodě

Podepsaný zástupce

výrobce: **Xella Porobeton CZ, s.r.o.**  
Vodní 550  
664 62 Hrušovany u Brna  
Česká republika  
IČ 64832988

výrobní: Xella Porobeton CZ, s.r.o.  
U Keramičky 449  
334 42 Chlumčany  
Česká republika

tímto prohlašuje, že výrobek:

**Nosný překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu P4,4-600**  
je ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS.

Popis výrobku a způsob použití ve stavbě:

Překlad NOP II/2/23 je nosný pórobetonový prefabrikát vyztužený betonářskou výztuží. Je určený pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů v pórobetonovém zdivu. Způsob použití je uveden v produktovém listu, produktovém katalogu.

Výrobek je v souladu s normou:

**ČSN EN 845-2:2003** Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Překlady

Povinné informace dle Tab. 2 ČSN EN 845-2:2003

**Únosnost:** 21 kN

**Průhyb:** 0,5 mm při 21 kN

**Nasákavost:** NPD

**Propustnost pro vodní páru:** 5/10 (EN 1745)

**Hmotnost, hmotnost na jednotku plochy:** 54 kg, 168 kg/m<sup>2</sup>

**Mrazuvzdornost:** NPD

**Trvanlivost (proti korozi):** označení materiálu/povlak: G

**Tepelný odpor:** tepelná vodivost  $\lambda_{10\text{ dry}} = 0,16$  W/(m.K) (EN 1745)

**Požární odolnost:** R 90 dle ČSN 73 0821 tab. 4.A

**Typ překladu:** NOP II/2/23

**Minimální délka uložení:** 195 mm

**Délka:** 1290 mm

**Šířka x výška:** 200 x 249 mm

**Uspořádání:** Jednoduchý překlad obdélníkového průřezu

**Překlad musí být omítnutý**

**Překlad musí být chráněn proti vlhkosti**

**Nebezpečné látky:** vyhovuje vyhlášce SUBJ č. 307/2002

Notifikované laboratoře:

Notifikovaná osoba 1020

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,

Pobočka 0300 Plzeň

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika