

JCP ŠINDLE BASIC
STN EN 544
CHARAKTERISTIKA

Asfaltové šindle na sklenenej rohoži, s krycou vrstvou na báze špeciálneho oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane hrubým farebným minerálnym posypom a lepiacimi bodmi a na spodnej strane jemným posypom. Sú určené na použitie ako skladaná krytina šikmých striech. Doporučuje sa len na aplikáciu na vedľajších budovách. Spracovávajú sa mechanickým kotvením – klincovaním.

SKLADBA

Horná strana	Farebné hrubozrnné bridlicové šupinky
Krycia hmota	Špeciálny oxidovaný asfalt – 1 300 g/m ²
Nosná vložka	Sklenená rohož – 110 g/m ²
Spodná strana	Jemný posyp

ROZMERY

Dĺžka	mm	1000 ± 3
Šírka, min.		
- BB Basic (bobrovka)	mm	333±3
- OB Basic (obdĺžnik)	mm	333±3

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Skúša sa podľa	Jednotka	Hodnota
Pevnosť v ťahu			
- pozdĺžne, min.	EN 544	N	600
- priečne, min.	EN 544	N	600
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom, min.	EN 544	N	100
Odolnosť proti tečeniu	EN 544	°C	90
Priľnavosť minerálnych granúl, max.	EN 544	g/vzorka	1,2
Stupeň horľavosti	STN 92 0201-2	–	trieda B

BALENIE

Plocha v balíku	m ²	3
Počet balíkov na palete	kus	33
Plocha na palete	m ²	99
Hmotnosť inf.	kg/m ²	9,1
Hmotnosť inf.	kg/paleta	930

C_{SK} CERTIFIKÁT

Certifikát preukázania zhody č. 2503C/02/0917/1/C/C04 – Z2/06