



VYHLÁSENIE ZHODY



Podpísaný zástupca výrobcu: **Icopal a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovenská republika**

miesto výroby: **Icopal a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovenská republika**
týmto vyhlasuje, že výrobok asfaltovaný šindľ

JCP ŠINDLE typy BB BASIC a OB BASIC

sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak sú zabudované v súlade s návodom na zabudovanie, a na výrobok a jeho výrobu sa uplatňuje norma:

EN 544 Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

Účel a spôsob použitia: JCP šindle sú určené na pokrývanie šikmých striech. Realizujú sa z nich ľahké, skladané krytiny. Asfaltové šindle sú vyrábané zo špeciálnej asfaltovej krycej hmoty na sklenenej rohoži. Vrchná strana šindľov je upravená hrubozrnným posypom so zvýšenou farebnou stálosťou a lepiacimi bodmi. Spodná strana šindľov je opatrená jemným posypom. Aplikácia: sklon strechy 15 - 90°.

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň	Trieda E	č. 70-07-0229-2 ²⁾
Šírka v mm	1000 ± 3	
Výška v mm:		
OB Basic	333,3 ± 3	
BB Basic	333 ± 3	
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere šindľa v N/50mm	min. 600	
Pevnosť v ťahu v smere šírky šindľa v N/50mm	min. 400	
Odpor proti pretrhnutiu klincom v N	min. 100	
Nasiakavosť v %	max. 2	
Odolnosť proti tvorbe bublín	bez bublín	
Tečenie povrchovej ochranej vrstvy pri 90°C/2hod. v mm	max. 2	
Obsah asfaltovej hmoty v g/m ²	min. 1300	
Opadávanie hrubozrnného posypu v g	max. 2,5	


Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

¹⁾ FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce

²⁾ Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava

Dátum začiatku platnosti vyhlásenia: 14.11.2007

V Štúrovo, dňa 13.11.2007


Ing. Rudolf Slezák
generálny riaditeľ