

NEW!

Bráni poškodeniu skla počas stavby

LIQUIFOIL

Ľahko odstrániteľná
fólia pre dočasnú
ochranu povrchu



Ľahko odstrániteľná fólia pre dočasnú ochranu povrchu

Vynikajúci spôsob ako zabrániť poškodeniam počas stavby. Jednoducho na okno alebo na iný hladko upravený nenasiakavý povrch, ako je práškovaný hliník, nerezová oceľ, plátovaný povrch, atď. naneste valčekom alebo nastriekajte Liquifoil.

Liquifoil chráni tieto povrchy pred znečistením, škrabancami, škvrnami po zváraní, betónovaní a iným poškodením. Keď ste s prácou hotoví, Liquifoil len odlúpnite alebo ju odstráňte tlakom vzduchu. Zanechá čistý, žiarivý povrch, čo urobí dobrý dojem u vašich zákazníkov a ušetrí vám peniaze za opravy.



Spotreba: 5-9 m²/l.

Rozhodujúce prednosti

- Výrazne znižuje náklady na opravy a čistenie povrchov počas výstavby
- Znižuje pracovné náklady
- Chráni interiér budov pred zvedavými zrakmi
- Zanechá podstatne menej odpadu ako bežné ochranné fólie
- Je vyrobený na báze vody, je netoxický a nehorľavý



Bezpečné, jednoduché a trvanlivé

Ochranná fólia od Renovio je výrobok na báze vody, ktorý je netoxický a nehorľavý. Ľahko sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou. Nanesený ostáva nepoddajný počas celej doby stavby. Potom, čo ste ho na povrch „namaľovali“, v porovnaní s inými bežnými fóliami nebudú na ňom trhliny. Ľahko sa odstraňuje, nezanecháva na povrchu žiadne zvyšky, ktoré by bolo treba odstraňovať.

Poznámka: keď ho nanášate na nový povrch, najprv ho na malej ploche vyskúšajte. To vám pomôže pri úvahe, koľko ho budete potrebovať a ako dlho schne.



Jednoduché ako 1, 2, 3

1. Valčekovanie/striekanie

Liquifoil je odstrániteľná ochrana povrchu, ktorá sa dá použiť ako dočasná ochrana na sklo alebo iné nenasiakavé materiály, počas stavby alebo rekonštrukcie. Pri použití sa Liquifoil nanáša valčekom alebo striekacou pištoľou. Pri nanášaní dbajte na to, aby bol celý valček alebo štetec pokrytý tekutou fóliou. Naneste hrubšiu vrstvu produktu.

Nechajte schnúť 4 – 6 hodín. Proces schnutia sa dá urýchliť teplovzdušnou pištoľou alebo lampou. Vrstva je z časti priehľadná, tak že denné svetlo cez ňu prejde, pre ľudí je však nepriehľadná.



2. Ochrana

Po nanesení na sklo a iné nenasiakavé povrchy, Liquifoil chráni počas stavby alebo rekonštrukcie pred bežným znečistením a poškodením ako sú špina, zafarbenie, škrabance, škvrny od zvarovania, betónovania, tmelenia a iným poškodením.

3. Odstraňovanie

Po dokončení diela fóliu jednoducho odlúpnite a obnažte čistý a žiariaci povrch. Nie je treba žiadne ďalšie čistenie.



Chcete viac informácií? Spojte sa s GM Trade Slovakia s.r.o.

Beňovského 487, Vrbové 922 03 tel.: 00421 917 509 651, 00421 908 639 306

Email: gmtrade@gmtrade.sk, web: www.gmtrade.sk