



TECHNICKÝ LIST

SpeziKalk VÁPENNÝ HYDRÁT VEĽMI JEMNE MLETÝ

VZDUŠNÉ BIELE VÁPNO 80 HASENÉ
EN 459 - 1 CL 80 - S

Vápenný hydrát sa vyrába hydratizáciou vysoko kvalitného vápna. Jeho prednosťou je možnosť jeho okamžitého použitia, pretože je objemovo stály.



Zloženie:

- Hydroxid vápenatý

Sortiment:

- VL a balené á 25 kg

Použitie:

- stavebné účely
- výroba suchých omietkových zmesí
- úprava pitnej vody
- zmäkčovanie vody
- výroba umelých vlákien, tukov, mazív
- odsírovanie

Dodávanie:

- voľne ložené (autocisterna, Raj)
- paletizované, fóliované (autá, vagóny)

Technické parametre:

- podľa STN EN 459 - 1 CL 80 - S
- vápenný hydrát, objemovo stály, veľmi čistý, veľmi jemný

Ukazovateľ		STN EN 459-1
CaO + MgO	min %	80 %
z toho MgO	max %	5 %
CO ₂	max %	7 %
Vlhkosť	max %	2 %
SO ₃	max %	2 %
Špecifická hmotnosť	g/cm ³	-
Jemnosť na site		
0,2 mm	max %	2 %
0,09 mm	max %	7 %